



Specifications

Spécification



Chain Size Taille de la chaîne (in/po)	Work Load Capacité de charge		Barrel Length Longueur du Canon	
	lbs	kg	in	mm
1/4" - 5/16"	2200	998	6.30"	160 mm
5/16" - 3/8"	5400	2449	9.92"	252 mm
3/8" - 1/2"	9200	4173	9.92"	252 mm



Mechanical Advantage: Ratchet 50:1

Avantage mécanique : cliquet 50:1

No.	Chain Size Taille de la chaîne	Safe Workload Charge de travail de sécurité	Proof Load Charge d'épreuve	MAX	Weight Poids	Handle length Longueur de poignée	Barrel length Longueur du canon	Take Up Reprise	Dimension (in/po)								Box Boîte
	in/po	lbs/livre	lbs/livre	lbs/livre	lbs/livre	in/po	in/po	in/po	A	B	C	E	E1	F	F1	G	
102840	1/4" - 5/16"	2200	4400	7800	3.52	7.18"	6.30"	4.85"	7.18"	0.89"	1.77"	17.40"	22.04"	19.20"	23.84"	0.35"	10
102860	5/16" - 3/8"	5400	13200	19000	11.23	13.42"	9.92"	8.00"	13.92"	1.30"	2.80"	23.78"	31.78"	28.14"	34.14"	0.47"	5
102880	3/8" - 1/2"	9200	18400	33000	12.20	13.92"	9.92"	8.00"	13.92"	1.30"	2.80"	23.82"	31.82"	28.19"	34.19"	0.49"	4